



Au cœur de la manutention

0 821 801 803

0,19 € TTC/min depuis un poste fixe



actis-location.com

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacités		Métrique
Hauteur de travail maxi (en intérieur)	h21	7.80 m
Hauteur de travail maxi (en extérieur)	h21'	7.80 m
Hauteur de plate-forme maxi (en intérieur)	h7	5.80 m
Hauteur de plate-forme maxi (en extérieur)	h7'	5.80 m
Capacité de la nacelle	Q	230 kg
Capacité max. sur l'extension		115 kg
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 1
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		1500 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Dimension du panier avec extension (longueur x largeur)		2.54 m x 0.75 m
Hauteur plancher (accès)	h20	1.02 m
Longueur hors-tout	l1	1.88 m
Largeur hors tout	b1	0.81 m
Hauteur hors tout	h17	2.17 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	1.99 m
Longueur de l'extension	dp	0.90 m
Longueur hors tout avec extension du panier	l15	2.76 m
Rayon de giration extérieur panier	Wa2	1.73 m
Garde au sol avec barres stabilisatrices déployées	m6	0.01 m
Garde au sol avec barres stabilisatrices repliées	m2	0.05 m
Empattement	y	1.40 m
Performances		
Vitesse de translation - en mode transport		4.50 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h
Vitesse de montée (en charge) / descente (en charge)		17 s / 18 s
Pente franchissable		25 %
Dévers autorisé (frontal / latéral)		3.50 ° / 1.50 °
Roues		
Type de roues		Bandages Non-marquants
Pneus standards		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 0
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 0
Frein de service		Electrique
Moteur/batterie		
Technologie batterie		Acide de plomb
Nombre de batterie / Tension nominale batterie / Capacité de la batterie		4 / 6 V / 185 Ah
Énergie batterie		4.40 kWh
Chargeur intégré (V / A)		24 V / 30 A
Divers		
Nombre de cycles avec batterie standard (HIRD)		146
Pression hydraulique		250 bar
Capacité du réservoir hydraulique		12 l
Niveau de pression acoustique (au panier) (au panier)		66.60 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 0.50 m/s²
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		2006/42/CE Norme européenne : EN 280 + A1 2015 - EMC : 2014/30/EU - Directive sur le bruit : 2000/14/CE - Sécurité des machines : EN ISO 13849-1 : 2008

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.


*** Avec garde-corps rabattu

SE 0808 - Abaques

Abaque de charge pour nacelles métrique



SE 0808 - Schémas d'encombrement



Équipements

Standard

2 bacs pivotants (hydraulique / électrique)
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Avertisseur sonore dans le panier
Batterie - 24V - 185Ah - semi-traction
Bip sur descente
Chargeur embarqué multi-tension - 24V - 30A - Monophasé
Descente manuelle de secours
Easy link
Extension coulissante du panier - 90 cm
Fourreaux de fourches longitudinaux et latéraux
Freinage électrique sur roues avant
Garde-corps repliables avec portillon pleine hauteur
Horamètre
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
Stabilisateur contre les nids de poule à enclenchement automatique
Technologie bus CAN
Voyant de charge batterie
Écran couleur avec diagnostic intégré

Optionnel

Avertisseur sonore sur tous mouvements
Avertisseur sonore sur translation
Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier
Easy Link avec verrouillage à distance
Huile hydraulique biodégradable - Grade 32
Kit de sécurité - Hamais + casque
Phare de travail (x1) sur le panier
Prise électrique - 110 ou 230V - Dans le panier - Avec disjoncteur différentiel - Type Européenne



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes